

**SUA CARRETA TANQUE  
MUITO MAIS PRODUTIVA.**



LINHA  
**MAXITANK**

**METALESP**

# SEMIRREBOQUE TANQUE 3 EIXOS

## SEMIRREBOQUE TANQUE 3 EIXOS DISTANCIADOS

### AÇO CARBONO OU AÇO INOX | PARA CAMINHÃO 4X2, 6X2 e 8X2

PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS, ALIMENTÍCIOS E LÍQUIDOS EM GERAL.

#### CONSTRUÇÃO

Tanque cilíndrico fabricado em aço carbono estrutural ou aço inox. Com quebra-ondas. Chassi autoportante e dispositivo de proteção contra tombamento.

#### SISTEMA DE CARGA

Sistema multissetas. Sistema de carregamento top ou bottom loading. Domo de contenção na boca de carga. Tampas em alumínio ou aço inox com sobretampa.

#### SISTEMA DE DESCARGA

Válvulas de fundo em alumínio com 4", acionamento remoto mecânico ou pneumático. Encanamentos com saída bilateral 4" com válvula de portinhola e/ou API em alumínio. Válvula de vácuo-pressão 2".

#### SUSPENSÃO

Suspensão mecânica, mista ou pneumática com 3 eixos tubulares. Feixes de molas semielípticas e/ou bolsas. Com erguedor pneumático de eixo.

#### SISTEMA DE FREIOS

Freio com sistema antibloqueio (ABS) e sistema de estabilidade TS, sistema "S-CAM" a ar comprimido com circuitos de serviço, emergência e freio de estacionamento. Lona de freio Q. Reservatório de ar auxiliar. Válvula de emergência. Válvula de engate rápido ou conexões tipo 'mão de amigo'. Painel de comando.

#### ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Porta-mangote em PVC;
- ▶ Mangote de descarga em PVC;
- ▶ Suportes para simbologia (sem películas); \*
- ▶ Porta-cones (sem cones); \*
- ▶ Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada); \*
- ▶ Porta-calço (sem calço); \*
- ▶ Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);\*
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ 13 rodas 8,25x22,5;
- ▶ Freios ABS e sistema TS;
- ▶ Catraca de freio automática;
- ▶ Guarda-corpo articulado;

\* Nas versões para produto perigoso.

- ▶ Barrica para água;
- ▶ Suporte para 2 estepes;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Sirene de ré;

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Sistemas de carregamento bottom loading;
- ▶ Serpentina;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Adicional metanol e químicos com pressão até 200 KPa;
- ▶ Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Linha de vida;
- ▶ Caixa cozinha;
- ▶ Suspensão pneumática;
- ▶ Rodado single;
- ▶ Rodas de alumínio;
- ▶ Erguedor de eixo direcional;
- ▶ Acabamento e componentes sanitários;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Escada de acesso;
- ▶ Certificado de Capacitação e Aferição; \*
- ▶ Eixo direcional com manga (na versão 3ED).
- ▶ Válvula de ventilação;
- ▶ Sistema de limpeza Spray Ball;
- ▶ Mangote de Borracha;
- ▶ Ponteira adicional de mangote;
- ▶ Visor de acrílico e de nome do produto;
- ▶ Porta-balde e balde;
- ▶ Pintura / adesivagem personalizada;
- ▶ Iluminação 03 Marias;
- ▶ Luz de neblina;
- ▶ Escada para acesso interno;
- ▶ Reservatório de sílica para tanque transporte de óleo transformador;
- ▶ Bomba de descarga;
- ▶ Tomada de força.

Semirreboque Tanque 3 Eixos	Comprimento (Pino-rel/Para-choque)	Largura	Altura
30.000L	9.800mm	2.600mm	3.690mm
32.000L	12.364mm	2.600mm	3.394mm
35.000L	11.009mm	2.600mm	3.720mm
37.000L	11.031mm	2.600mm	3.820mm
38.000L	11.272mm	2.600mm	3.820mm
40.000L	11.104mm	2.600mm	3.820mm
50.000L	11.733mm	2.600mm	3.920mm

Semirreboque Tanque 3 Eixos Distanciados	Comprimento (Pino-rel/Para-choque)	Largura	Altura
35.000L	11.504mm	2.600mm	3.660mm
40.000L	11.656mm	2.600mm	3.907mm
45.000L	12.950mm	2.600mm	3.820mm





LINHA  
**MAXITANK**

# SEMIRREBOQUE TANQUE 4 EIXOS (1 DISTANCIADO)

## AÇO CARBONO OU AÇO INOX | PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS, ALIMENTÍCIOS E LÍQUIDOS EM GERAL.

### CONSTRUÇÃO

Tanque cilíndrico fabricado em aço carbono estrutural ou aço inox. Com quebra-ondas. Chassi autoportante e dispositivo de proteção contra tombamento.

### SISTEMA DE CARGA

Sistema multissetas. Sistema de carregamento top e/ou bottom loading. Domo de contenção na boca de carga. Tampas em alumínio ou aço inox com sobretampa.

### SISTEMA DE DESCARGA

Válvulas de fundo em alumínio com 4", acionamento remoto mecânico ou pneumático. Encanamentos com saída bilateral 4" com válvula de portinhola e/ou API em alumínio. Válvula de vácuo-pressão 2".

### SUSPENSÃO

Suspensão do tipo mista ou pneumática com 4 eixos tubulares, sendo 1 auto direcional. Feixes de molas semielípticas e bolsas. Com erguedor pneumático de eixos.

### SISTEMA DE FREIOS

Freio com sistema antibloqueio (ABS) e sistema de estabilidade TS, sistema "S-CAM" a ar comprimido com circuitos de serviço, emergência e freio de estacionamento. Lona de freio Q. Reservatório de ar auxiliar. Válvula de emergência. Válvula de engate rápido ou conexões tipo 'mão de amigo'. Painel de comando.

### ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Porta-mangote em PVC;
- ▶ Mangote de descarga em PVC;
- ▶ Suportes para simbologia (sem películas); \*
- ▶ Porta-cones (sem cones); \*
- ▶ Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada); \*
- ▶ Porta-calço (sem calço); \*
- ▶ Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);\*
- ▶ Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ 17 rodas 8,25x22,5;
- ▶ Freios ABS e sistema TS;
- ▶ Catraca de freio automática;
- ▶ Guarda-corpo articulado;
- ▶ Caixa de ferramentas;

\* Nas versões para produto perigoso.

- ▶ Barrica para água;
- ▶ Suporte para 2 esteques;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Sirene de ré;

- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Escada de acesso;
- ▶ Certificado de Capacitação e Aferição; \*
- ▶ Eixo direcional com manga.

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Sistemas de carregamento bottom loading;
- ▶ Serpentina;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Adicional metanol e químicos com pressão até 200 KPa;
- ▶ Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Linha de vida;
- ▶ Caixa cozinha;
- ▶ Suspensão pneumática;
- ▶ Rodado single;
- ▶ Rodas de alumínio;
- ▶ Erguedor de eixo direcional;
- ▶ Acabamento e componentes sanitários;
- ▶ Válvula de ventilação;
- ▶ Sistema de limpeza Spray Ball;
- ▶ Mangote de Borracha;
- ▶ Ponteira adicional de mangote;
- ▶ Visor de acrílico e de nome do produto;
- ▶ Porta-balde e balde;
- ▶ Pintura / adesivagem personalizada;
- ▶ Iluminação 03 Marias;
- ▶ Luz de neblina;
- ▶ Escada para acesso interno;
- ▶ Reservatório de sílica para tanque transporte de óleo transformador;
- ▶ Bomba de descarga;
- ▶ Tomada de força.

Semirreboque Tanque 3+1 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Largura	Altura
45.000L	12.704mm	2.600mm	3.820mm
50.000L	12.734mm	2.600mm	3.971mm
51.000L	12.910mm	2.600mm	3.925mm
52.000L	12.022mm	2.600mm	3.920mm





LINHA  
**MAXITANK**

# BITREM TANQUE 2+2 EIXOS

## SUPER BITREM TANQUE 3+3 EIXOS (BITRENZÃO)

### AÇO CARBONO OU AÇO INOX | PARA CAMINHÃO 6X2

PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS, ALIMENTÍCIOS E LÍQUIDOS EM GERAL.

#### CONSTRUÇÃO

Tanque cilíndrico fabricado em aço carbono estrutural ou aço inox. Com quebra-ondas. Chassi autoportante e dispositivo de proteção contra tombamento.

#### SISTEMA DE CARGA

Sistema multissetas. Sistema de carregamento top e/ou bottom loading. Domo de contenção na boca de carga. Tampas em alumínio ou aço inox com sobretampa.

#### SISTEMA DE DESCARGA

Válvulas de fundo em alumínio com 4", acionamento remoto mecânico ou pneumático. Encanamentos com saída bilateral 4" com válvula de portinhola e/ou API em alumínio. Válvula de vácuo-pressão 2".

#### SUSPENSÃO

Suspensão mecânica ou pneumática com 2 ou 3 eixos tubulares em cada semirreboque. Feixes de molas semielípticas ou bolsas. Com erguedor pneumático de eixo em cada semirreboque.

#### SISTEMA DE FREIOS

Freio com sistema anti-bloqueio (ABS) e sistema de estabilidade TS, sistema "S-CAM" a ar comprimido com circuitos de serviço, emergência e freio de estacionamento. Lonas de freio Q. Reservatório de ar auxiliar. Válvula de emergência. Válvula de engate rápido ou conexões tipo 'mão de amigo'. Painel de comando.

#### ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Porta-mangote em PVC;
- ▶ Mangote de descarga em PVC;
- ▶ Suportes para simbologia (sem películas); \*
- ▶ Porta-cones (sem cones); \*
- ▶ Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada); \*
- ▶ Porta-calço (sem calço); \*
- ▶ Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);\*
- ▶ Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ 17 ou 25 rodas 8,25x22,5;
- ▶ Freios ABS e sistema TS;
- ▶ Catraca de freio automática;
- ▶ Guarda-corpo articulado;
- ▶ Barrica para água;
- ▶ Suporte para 2 estepes;
- ▶ Iluminação LED;

\* Nas versões para produto perigoso.

- ▶ Sirene de ré;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Escada de acesso;

- ▶ Certificado de Capacitação e Aferição; \*
- ▶ Placa veículo longo (no super bitrem).

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Sistemas de carregamento bottom loading;
- ▶ Serpentina;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Adicional metanol e químicos com pressão até 200 KPa;
- ▶ Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Linha de vida;
- ▶ Caixa cozinha;
- ▶ Suspensão pneumática;
- ▶ Rodado single;
- ▶ Rodas de alumínio;
- ▶ Erguedor de eixo direcional;
- ▶ Acabamento e componentes sanitários;
- ▶ Válvula de ventilação;
- ▶ Sistema de limpeza Spray Ball;
- ▶ Mangote de Borracha;
- ▶ Ponteira adicional de mangote;
- ▶ Visor de acrílico e de nome do produto;
- ▶ Porta-balde e balde;
- ▶ Pintura / adesivagem personalizada;
- ▶ Iluminação 03 Marias;
- ▶ Luz de neblina;
- ▶ Escada para acesso interno;
- ▶ Reservatório de sílica para tanque transporte de óleo transformador;
- ▶ Bomba de descarga;
- ▶ Tomada de força.

Semirreboque Tanque 2+2 Eixos	Comprimento (Pino-rel/Para-choque)	Largura	Altura
45.000L	13.580mm	2.600mm	3.790mm
46.000L	13.690mm	2.600mm	3.680mm

Super Bitrem Tanque 3+3 Eixos	Comprimento (Pino-rel/Para-choque)	Largura	Altura
60.000L	20.300mm	2.600mm	3.720mm
62.000L	20.680mm	2.600mm	3.690mm





LINHA  
**MAXITANK**

# SEMIRREBOQUE TANQUE ISOTÉRMICO 3 EIXOS OU 3 EIXOS DISTANCIADOS SEMIRREBOQUE TANQUE ISOTÉRMICO 4 EIXOS

## AÇO CARBONO OU AÇO INOX COM REVESTIMENTO ISOTÉRMICO | PARA CAMINHÃO 6X2 OU 8X2

PARA O TRANSPORTE DE ASFALTO, PARAFINA, ÓLEOS, SABÃO, ALIMENTÍCIOS, LEITE E DERIVADOS, SUCO, VINHO, BEBIDAS ALCOÓLICAS, ÓLEO, LÍQUIDOS EM GERAL.

### CONSTRUÇÃO

Tanque cilíndrico fabricado em aço carbono estrutural ou aço inox. Com quebra-ondas. Chassi autoportante e dispositivo de proteção contra tombamento.

### SISTEMA DE CARGA

Sistema de carregamento top loading. Domo de contenção na boca de carga. Tampa em aço carbono ou aço inox.

### SISTEMA DE DESCARGA

Válvulas de fundo em aço carbono ou inox, e/ou válvula de esfera ou válvula borboleta. Encanamentos com saída traseira, lateral ou bilateral, com válvula conforme especificação.

### SUSPENSÃO

Suspensão do tipo mecânica, mista ou pneumática, com 3 eixos tubulares, agrupados ou distanciados. Feixes de molas semielípticas e/ou bolsas. Com erguedor pneumático de eixo.

### SISTEMA DE FREIOS

Freios com sistema antibloqueio (ABS) e sistema de estabilidade TS, sistema "S-CAM" a ar comprimido com circuitos de serviço, emergência e freio de estacionamento. Lonas de freio Q. Reservatório de ar auxiliar. Válvula de emergência. Válvula de engate rápido ou conexões tipo 'mão de amigo'. Painel de comando.

### SISTEMA DE AQUECIMENTO (QUANDO INCLUSO)

Maçarico a óleo diesel ou BPF, tanque com capacidade para 150L, com caixa de comando do maçarico e termômetro na cabeceira frontal. Tubo de fogo interno.

### ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Escada de acesso e plataforma;
- ▶ Barrica para água;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Porta mangote;
- ▶ Mangote de descarga;
- ▶ Suporte para 2 estepes;
- ▶ Sirene de ré;
- ▶ Freios ABS e sistema TS;
- ▶ Catraca de freio automática;
- ▶ Guarda-corpo articulado;
- ▶ Pés de apoios mecânicos com 2 velocidades;

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Serpentina;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- ▶ Porta-balde e balde;
- ▶ Linha de vida;
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada, calço e suporte;
- ▶ Pintura / adesivagem personalizada;
- ▶ Caixa cozinha;
- ▶ Válvula de ventilação;
- ▶ 13 ou 17 rodas 8,25x22,5;
- ▶ Certificado de Capacitação e Aferição (quando aplicável).
- ▶ Rodas de alumínio;
- ▶ Erguedor de eixo adicional;
- ▶ Suspensor pneumático;
- ▶ Rodado single;
- ▶ Iluminação 03 Marias;
- ▶ Luz de neblina;
- ▶ Sistema de Limpeza Sprayball;
- ▶ Escada para acesso interno.

Semirreboque Tanque Asfalto 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Largura	Altura
33.000L	11.330mm	2.600mm	3.687mm



Semirreboque Tanque Asfalto 3 Eixos Distanciados	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Largura	Altura
35.000L	11.840mm	2.600mm	3.620mm
37.000L	11.740mm	2.600mm	3.625mm



Semirreboque Tanque Asfalto 4 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Largura	Altura
38.000L	12.600mm	2.600mm	3.691mm
40.000L	12.800mm	2.600mm	3.566mm
41.000L	12.900mm	2.600mm	3.645mm
42.000L	12.997mm	2.600mm	3.722mm
41.000L	12.794mm	2.600mm	3.732mm



Semirreboque Tanque Inox Alimentício 3 Eixos	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Largura	Altura
40.000L	12.215mm	2.600mm	3.620mm
41.000L	12.505mm	2.600mm	3.650mm
45.000L	12.386mm	2.600mm	3.753mm





LINHA  
**MAXITANK**

# CARROCERIA TANQUE

AÇO CARBONO OU AÇO INOX | PARA CAMINHÃO 4x2, 6X2, 6x4, 8x2 e 8x4

PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOS QUÍMICOS,  
ÓLEOS E LÍQUIDOS EM GERAL.

## CONSTRUÇÃO

Tanque cilíndrico fabricado em aço carbono estrutural ou aço inox. Com quebra-ondas. Dispositivo de proteção contra tombamento.

## SISTEMA DE CARGA

Sistema multissetas. Sistema de carregamento top ou bottom loading. Domo de contenção na boca de carga. Tampas em alumínio ou aço inox com sobretampa.

## SISTEMA DE DESCARGA

Válvulas de fundo em alumínio com 4", acionamento remoto mecânico ou pneumático. Encanamentos com saída bilateral 4" com válvula de portinhola e/ou API em alumínio. Válvula de vácuo-pressão 2".


## ACESSÓRIOS ORIGINAIS

- ▶ Porta-mangote em PVC;
- ▶ Mangote de descarga em PVC;
- ▶ Suportes para simbologia (sem películas);
- ▶ Porta-cones (sem cones);
- ▶ Suporte pá e enxada (sem pá e sem enxada);
- ▶ Porta-calço (sem calço);
- ▶ Suportes para extintor de incêndio (sem extintor);
- ▶ Caixa de ferramentas;
- ▶ Barrica para água;
- ▶ Iluminação LED;
- ▶ Protetor lateral em alumínio;
- ▶ Para-lamas com para-barros exclusivos;
- ▶ Guarda-corpo articulado;
- ▶ Escada de acesso;
- ▶ Certificado de Capacitação;
- ▶ Para-choque.

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Sistemas de carregamento bottom loading;
- ▶ Serpentina;
- ▶ Compartimentação;
- ▶ Adicional metanol e químicos com pressão até 200 KPa;
- ▶ Acionamento pneumático do guarda-corpo;
- ▶ Extintores, cones, pá, enxada e calço;
- ▶ Linha de vida;
- ▶ Caixa cozinha;
- ▶ Revestimento Isotérmico;
- ▶ Acabamento e componentes sanitários;
- ▶ Válvula de ventilação;
- ▶ Aferição;
- ▶ Sistema de limpeza Spray Ball;
- ▶ Mangote de Borracha;
- ▶ Ponteira adicional de mangote;
- ▶ Visor indicador do tipo de produto;
- ▶ Porta-balde e balde;
- ▶ Pintura / adesivagem personalizada;
- ▶ Escada para acesso interno;
- ▶ Reservatório de sílica para tanque transporte de óleo transformador;
- ▶ Suporte para estepe.

Tanque Sobre Chassi	Comprimento (Pino-rei/Para-choque)	Largura	Altura
15.000L	5.062mm	2.600mm	3.628mm
20.000L	6.716mm	2.600mm	3.771mm
22.000L	7.412mm	2.600mm	3.854mm





LINHA  
**MAXITANK**



FALE CONOSCO



VÁRIAS CONFIGURAÇÕES  
E CAPACIDADE DE CARGA.



ACABAMENTO E COMPONENTES  
DE ALTA RESISTÊNCIA.



MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA  
COM CENTRO DE GRAVIDADE  
MAIS BAIXO.



# METALESP

IMPLEMENTOS

[metalesp.com.br](http://metalesp.com.br) | (41) 3652-1419